



/ Alouette

Plaats je fiets onder Alouettes vleugels

/ ALGEMEEN

Alouette is een overkapping voor een dubbelzijdige fietsenstalling met een mooie, elegante uitstraling. Opvallend aan Alouette zijn de decoratieve zigzagelementen tussen de kolommen, de dubbele lichtstraat en het geïntegreerde regenwaterafvoersysteem.



/ TECHNISCHE INFORMATIE

Structuur

- Portieken in ronde buis 101,6x3,6mm met decoratief zigzag element
- 2 dakgoten in geplooid staalplaat 150x120x3mm
- 1 dakgoot in geplooid staalplaat 300x120x3mm
- Liggers in staalprofiel 150x100x3m
- Afwatering doorheen de structuur d.m.v. lozing van het regenwater via spuwvers
- Vrijstaand

Uitvoeringen

Dakbedekking

- 2 Lichtstraten in polyester
- 2 Lichtstraten in helder polycarbonaat spouwplaat (dubbelwandig 10mm)
- 2 Lichtstraten in massief helder polycarbonaat 3mm

Wanden

- Niet voorzien bij dit type overkapping

Afmetingen

- LxBxH: 4130x4240x2100mm
- LxBxH: 5910x4240x2100mm
- LxBxH: 8210x4240x2100mm
- LxBxH: 10250x4240x2100mm
- LxBxH: 15350x4240x2100mm
- Op maat verkrijgbaar

Materiaal

- Staal

Afwerking

- Staal verzinkt
- Staal verzinkt en gepoedercoat

Verankering

- Op betonblokken 100x50x50cm die op 15cm onder het maaiveld worden geplaatst. De structuur wordt op de betonblokken bevestigd met keilbouten M16x150.
- Rechtstreeks op een betonplaat (dikte min.15cm met wapeningsnet)





