Commerciële brochure

/ V-Park 500

Veilig je fiets achterlaten

Verhofsté
shaping open spaces

/ ALGEMEEN

Het fietsenrek V-Park maakt gebruik van voorvorkondersteuning waardoor de stabiliteit van de fiets verhoogt en het risico op beschadiging van het voorwiel door omvallen of omduwen minimaal is. Bovendien is de fiets beschermd tegen lakschade door de extra beschermhulzen. Als bijkomende troef heeft dit eenvoudige en budgetvriendelijke fietsenrek een geïntegreerd antidiefstalsysteem. Het fietsenrek V-park is verkrijgbaar in enkel- en dubbelzijdige uitvoering en in verschillende hart-op-hart afstanden.

Voordelen gebruiker

- Diefstalbescherming (geïntegreerde aanbindvoorziening voorwiel)
- Geschikt voor verschillende bandbreedtes
- Geschikt voor bredere banden
- Extra stabiliteit dankzij voorvorkondersteuning
- Bescherming tegen lakschade dankzij beschermhulzen
- Vergrote hart-op-hartafstand van 500mm voor extra gebruikscomfort
- Bescherming tegen beschadiging door omvallen of omduwen
- Geen wielklemming

Voordelen beheerder

- Budgetvriendelijk
- Koppelbare modules
- Gegarandeerd roestvrij
- Betrouwbaar, duurzaam en onderhoudsarm
- Uitbreidbaar met antidiefstalbeugels of oplaadpunten (optioneel)
- Makkelijk en snel monteerbaar
- Snel leverbaar

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/

/ TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal

Staal S235JR

- Duurzaam
- Robuust
- Hoge levensduur
- Recycleerbaar

Oppervlaktebehandeling

Thermische verzinking volgens EN-ISO 1461

- Duurzame corrosiebescherming
- Slijt- en stootvast
- Hoge levensduur
- Onderhoudsvrij
- Recycleerbaar

Beschrijving

- Wielhouders met voorvorkondersteuning in hoog-laag opstelling
- Beschermhulzen
- Geïntegreerd fietsaanbindsysteem met aanbindbeugel
- Hart-op-hartafstand tussen de fietsen: 500mm
- Enkel- of dubbelzijdige uitvoering
- Maximale bandbreedte: 55mm

Beschikbare uitvoeringen

- Enkelzijdig: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 fietsplaatsen
- Dubbelzijdig: 2+2 / 3+3 / 4+4 / 5+5 / 6+6 fietsplaatsen

Opties

- Fietsaanbindsysteem Lock
- Fietsaanbindsysteem Comfortlock
- Fietsaanbindsysteem Safelock
- Fietsoplaadpunt Twincharge (bij enkelzijdige opstellingen, geplaatst in of voor het rek en bij dubbelzijdige opstellingen, geplaatst voor het rek)
- L-profiel tegen zwerfvuil (art. 40.04.04.0003)

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be
/shaping open spaces/

/ ONTDEK

Verhofsté nv
Baaikensstraat 9
9240 Zele

info@verhofste.be
www.verhofste.be

/shaping open spaces/