



/ V-Park 600

Veilig je fiets achterlaten

Het fietsenrek V-Park maakt gebruik van voorvorkondersteuning waardoor de stabiliteit van de fiets verhoogt en het risico op beschadiging van het voorwiel door omvallen of omduwen minimaal is. Bovendien is de fiets beschermd tegen lakschade door de extra beschermhulzen. Als bijkomende troef heeft dit eenvoudige en budgetvriendelijke fietsenrek een geïntegreerd antidiefstalsysteem. Het fietsenrek V-park is verkrijgbaar in enkel- en dubbelzijdige uitvoering en in verschillende hart-op-hart afstanden.

Voordelen gebruiker

- Diefstalbescherming (geïntegreerde aanbindvoorziening voorwiel)
- Geschikt voor verschillende bandbreedtes
- Geschikt voor bredere banden
- Extra stabiliteit dankzij voorvorkondersteuning
- Bescherming tegen lakschade dankzij beschermhulzen
- Extra grote hart-op-hartafstand van 600mm voor maximaal gebruikscomfort
- Bescherming tegen beschadiging door omvallen of omduwen
- Geen wielklemming
- Geschikt voor grote fietstassen

Voordelen beheerder

- Budgetvriendelijk
- Koppelbare modules
- Gegarandeerd roestvrij
- Betrouwbaar, duurzaam en onderhoudsarm
- Uitbreidbaar met antidiefstalbeugels of oplaadpunten (optioneel)
- Makkelijk en snel monteerbaar
- Snel leverbaar



Materiaal

Staal S235JR

- Duurzaam
- Robuust
- Hoge levensduur
- Recycleerbaar

Oppervlaktebehandeling

Thermische verzinking volgens EN-ISO 1461

- Duurzame corrosiebescherming
- Slijt- en stootvast
- Hoge levensduur
- Onderhoudsvrij
- Recycleerbaar

Beschrijving

- Wielhouders met voorvorkondersteuning in hoog-laag opstelling
- Beschermhulzen
- Geïntegreerd fietsaanbindsysteem met aanbindbeugel
- Hart-op-hartafstand tussen de fietsen: 600mm
- Enkel- of dubbelzijdige uitvoering
- Maximale bandbreedte: 55mm

Beschikbare uitvoeringen

- Enkelzijdig: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 fietsplaatsen
- Dubbelzijdig: 2+2 / 3+3 / 4+4 / 5+5 / 6+6 fietsplaatsen

Opties

- Fietsaanbindsysteem Lock
- Fietsaanbindsysteem Comfortlock
- Fietsaanbindsysteem Safelock
- Fietsoplaadpunt Twincharge (geplaatst in of voor het rek)
- L-profiel tegen zwerfvuil (art. 40.04.04.0003)



