



/ Forever 400
Zo duurzaam, zo eeuwig

/ ALGEMEEN

Forever is een uiterst robuust fietsenrek. De wielhouder eindigt in een U-profiel wat zorgt voor een veilige en optimale stalling van fietsen. Het wiel wordt niet geklemd, maar rust als het ware in de wielhouder. Daarenboven heeft het model aanbindvoorzieningen. Het stevige materiaal waaruit Forever is opgebouwd en de stabiele steunvoeten garanderen extra duurzaamheid waardoor hij zeer geschikt is voor intensief gebruik en waardoor hij uiterst vandalismebestendig is. Forever is verkrijgbaar in enkel- en dubbelzijdige opstellingen.



/ TECHNISCHE INFORMATIE

Structuur

- Wielhouder in rondstaal (D=14mm) en rechthoekig U-profiel (HxBxd=40x50x4mm)
- Beugel in geplooid buis (Dxd=42,4x3,2mm)
- Aanbindbeugel in rondstaal (D=18mm)
- Draagstructuur in kokerprofiel (HxBxd=60x60x3mm) & platstaal (Bxd= 60x8mm)
- Voetplaten (LxBxH=500x100x10mm)

Materiaal

- Staal

Uitvoeringen

Asafstand 400mm

- Enkelzijdige opstelling
 - Basismodule: 4 / 6 / 8 fietsplaatsen
 - Aanbouwmodule: 4 / 6 / 8 fietsplaatsen
- Dubbelzijdige opstelling:
 - Basismodule: 4+4 / 6+6 / 8+8 fietsplaatsen
 - Aanbouwmodule: 4+4 / 6+6 / 8+8 fietsplaatsen

Aanbindmogelijkheden

- Ja

Afmetingen

Enkel- & dubbelzijdig (max. banddikte 64mm)

Basismodule

- 4 / 4+4 fietsplaatsen: LxBxH=1700x1206/1732x1195mm
- 6 / 6+6 fietsplaatsen: LxBxH=2500x1206/1732x1195mm
- 8 / 8+8 fietsplaatsen: LxBxH=3300x1206/1732x1195mm

Aanbouwmodule

- 4 / 4+4 fietsplaatsen: LxBxH=1620x1206/1732x1195mm
- 6 / 6+6 fietsplaatsen: LxBxH=2420x1206/1732x1195mm
- 8 / 8+8 fietsplaatsen: LxBxH=3220x1206/1732x1195mm

Afwerking

- Staal verzinkt

Verankering

- Voetplaten
 - Met houtdraadbouten en nylon plugs op 2 betonblokken 30x30x40cm
 - Rechtstreeks op de bestrating d.m.v. keilbouten
 - Door chemische verankering





